

# AURIGAE 10W

## CHAMPS D'APPLICATION

Downlight encastré linéaire très basse luminance a micro réflecteurs. .

Idéal pour musée , éclairages accentuation , tertiaire



## ACCESSOIRES & OPTIONS

- System d'alimentation DALI/PUSH-DIM
- /
- /
- /

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Encastré led
- Matériau : Aluminium
- Finitions : Blanc ou Noire
- Puissance système : 10W
- Flux lumineux : 600 Lm
- Température de couleur : cct (2700k-6000k)
- IRC : 90
- Step de McAdam : <3
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : 30°
- UGR : < 14
- Type de diffuseur : Réflecteur aluminium
- Indice de protection : IP20
- Résistance mécanique : IK06
- Résistance au fil incandescent : 650°
- Température fonctionnement : -10+40
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : 45\*147 h 45mm
- Diamètre encastrement : 36\*137
- Durée de vie : 30 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L80B100
- Garantie : 3 ans

## GAMME DISPONIBLE

Etanche LED disponible en versions :

- 6w 45\*75 H 45 mm
- 10w 45\*147 H45mm
- 20w 45\*279 H45mm
- 30w 45\*411H45mm

Distribué par XILUM

5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

**XiLUM**  
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE