

BAZOOKA 38W

CHAMPS D'APPLICATION

Luminaire étanche led LED connecteur rapide +câblage traversant.

Idéal pour sous sol , parking ,entrepôts, usines



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	50000	≤ 0,15cd/m²	Ra 80	SMD
		IP 65		°C -20÷40		IK 08
	1,5+2,5	0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Etanche led
- Matériau : Polycarbonate
- Finitions : Gris
- Puissance système : 38W
- Flux lumineux : 5000 Lm
- Luminance : NC
- Température de couleur : 4000 k
- IRC : 80
- Step de McAdam : <5
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : 110°
- UGR : NC
- Type de diffuseur : Opale
- Indice de protection : IP65
- Résistance mécanique : IK08
- Résistance au fil incandescent : 850°
- Température fonctionnement : -20+40
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : 1175*80*70 mm
- Diamètre encastrement : NC
- Durée de vie : 50 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L80B20
- Garantie : 5 ans

ACCESSOIRES & OPTIONS

- /
- /
- /
- /

GAMME DISPONIBLE

Etanche LED disponible en versions :

- 19w 575 *80*70 mm
- 38w 1175*80*70 mm
- 48w 1475*80*70 mm

Distribué par XILUM
5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

XiLUM
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE