

# BAZOOKA

## CHAMPS D'APPLICATION

Luminaire étanche led LED connecteur rapide +câblage traversant.

Idéal pour sous sol , parking ,entrepôts, usines



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	50000 (h)	0,05 ≤ 0,1 ≤ 0,2 ≤ 0,3 ≤ 0,4 ≤ 0,5 ≤ 0,6 ≤ 0,7 ≤ 0,8 ≤ 0,9 ≤ 1,0 ≤ 1,1 ≤ 1,2 ≤ 1,3 ≤ 1,4 ≤ 1,5 ≤ 1,6 ≤ 1,7 ≤ 1,8 ≤ 1,9 ≤ 2,0 ≤ 2,1 ≤ 2,2 ≤ 2,3 ≤ 2,4 ≤ 2,5 ≤ 2,6 ≤ 2,7 ≤ 2,8 ≤ 2,9 ≤ 3,0 ≤ 3,1 ≤ 3,2 ≤ 3,3 ≤ 3,4 ≤ 3,5 ≤ 3,6 ≤ 3,7 ≤ 3,8 ≤ 3,9 ≤ 4,0 ≤ 4,1 ≤ 4,2 ≤ 4,3 ≤ 4,4 ≤ 4,5 ≤ 4,6 ≤ 4,7 ≤ 4,8 ≤ 4,9 ≤ 5,0 ≤ 5,1 ≤ 5,2 ≤ 5,3 ≤ 5,4 ≤ 5,5 ≤ 5,6 ≤ 5,7 ≤ 5,8 ≤ 5,9 ≤ 6,0 ≤ 6,1 ≤ 6,2 ≤ 6,3 ≤ 6,4 ≤ 6,5 ≤ 6,6 ≤ 6,7 ≤ 6,8 ≤ 6,9 ≤ 7,0 ≤ 7,1 ≤ 7,2 ≤ 7,3 ≤ 7,4 ≤ 7,5 ≤ 7,6 ≤ 7,7 ≤ 7,8 ≤ 7,9 ≤ 8,0 ≤ 8,1 ≤ 8,2 ≤ 8,3 ≤ 8,4 ≤ 8,5 ≤ 8,6 ≤ 8,7 ≤ 8,8 ≤ 8,9 ≤ 9,0 ≤ 9,1 ≤ 9,2 ≤ 9,3 ≤ 9,4 ≤ 9,5 ≤ 9,6 ≤ 9,7 ≤ 9,8 ≤ 9,9 ≤ 10,0	Ra 80	SMD
		IP 65	-20+40	IK 08		
	1,5+2,5	0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Etanche led
- Matériau : Polycarbonate
- Finitions : Gris
- Puissance système : 48W
- Flux lumineux : 6400 Lm
- Luminance : NC
- Température de couleur : 4000 k
- IRC : 80
- Step de McAdam : <4
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : 110°
- UGR : NC
- Type de diffuseur : Opale
- Indice de protection : IP65
- Résistance mécanique : IK08
- Résistance au fil incandescent : 850°
- Température de fonctionnement : -20+40°
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : 1475\*80\*70 mm
- Diamètre encastrement : NC
- Durée de vie : 50 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L80B20
- Garantie : 5 ans

## ACCESSOIRES & OPTIONS

- /
- /
- /
- /

## GAMME DISPONIBLE

Etanche LED disponible en versions :

- 19w 575 \*80\*70 mm
- 38w 1175\*80\*70 mm
- 48w 1475\*80\*70 mm

Distribué par XILUM  
5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

04.37.26.97.63 commercial@xilum.fr

**XiLUM**  
VOS SOLUTIONS D'ECLAIRAGE