

# BOLD ALU

## CHAMPS D'APPLICATION

Gamelle LED.

Idéal pour intérieurs, commerces, circulations, hôtellerie, restaurants...



RAL



 23° - 37° - 49° / 28° - 42° - 57°

  IP20 | IK07 | 850 °C

## ACCESSOIRES & OPTIONS

- DALI
- IRC 90
- LEDs spécifiques

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : gamelle LED
- Matériau : aluminium
- Finitions : RAL (sur demande)
- Puissance système : 27W ou 40W
- Flux lumineux : 2932Lm-4247Lm
- Peinture : NC
- Température de couleur : 3000K/3500K ou 4000K
- IRC : >80
- Step de McAdam : NC
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : 23°/57°
- UGR : NC
- Type de diffuseur : NC
- Indice de protection : IP20
- Résistance mécanique : IK07
- Résistance au fil incandescent : 850°C
- Température fonctionnement : NC
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : Ø360x420mm
- Longueur câble d'alimentation : 3m
- Durée de vie : 50 000h
- Maintien du flux lumineux : L80B10
- Garantie : 5 ans

## GAMME DISPONIBLE

Suspension LED disponible en versions :

- BOLD vasque en polycarbonate
- /
- /

Distribué par XILUM  
5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

 04.37.26.97.63  commercial@xilum.fr

  
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE