

CANCRI 230 2



CHAMPS D'APPLICATION

Downlight basse luminance. Réflecteur métalliser, aluminium thermolaqué mat pour un meilleur confort visuel.

Idéal pour bureaux, circulations, hôtellerie...



RAL



CE | IP20 | IK07 | 850 °C | 0,6 kg | 230 V / 50 Hz |

ACCESSOIRES & OPTIONS

- Driver DALI/ Push-dim
- RAL au choix
- 2700 kelvin sur demande
- IRC 90

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : downlight
- Matériau : aluminium et acier thermolaqué
- Finitions : blanc, noir, gris (RAL sur demande)
- Puissance système : 27W/40W
- Flux lumineux : 2932Lm/4247Lm
- Peinture : NC
- Température de couleur : 3000K/3500K ou 4000K
- IRC : >80
- Step de McAdam : 3
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : 28°-42°-57°
- UGR : NC
- Type de diffuseur : réflecteur métalliser, aluminium
- Indice de protection : IP20
- Résistance mécanique : IK07
- Résistance au fil incandescent : 850°C
- Température fonctionnement : NC
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : Ø230x150mm
- Diamètre encastrement : Ø205mm
- Durée de vie : 50 000h
- Maintien du flux lumineux : L80B10
- Garantie : 5 ans

GAMME DISPONIBLE

Downlight LED disponible en versions :

- 13W/19W, Ø230x130mm
- /

Existe en tailles inférieures (Ø200mm et Ø170mm)

Distribué par XILUM
5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

04.37.26.97.63 commercial@xilum.fr

VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE