


CLIFF 360 SUSP

CHAMPS D'APPLICATION

Luminaire suspendu avec répartition à 360° du flux lumineux, diffuseur en polycarbonate frost opale.

Ideal pour bureau , salle restauration, locaux tertiaires..



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Suspension led
- Matériau : Aluminium
- Finitions : Blanc + corp alu anodisé
- Puissance système : 7W
- Flux lumineux : 820 Lm
- Température de couleur : 3000k ou 4000k
- IRC : 80
- Step de McAdam : <3
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : 360°
- UGR : < 19
- Type de diffuseur : opale
- Indice de protection : IP40
- Résistance mécanique : IK08
- Résistance au fil incandescent : 850°
- Température fonctionnement : NC
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : 574mm diam 70
- Diamètre encastrement : NC
- Durée de vie : 60 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L80B10
- Garantie : 5 ans

GAMME DISPONIBLE

Plafonnier LED disponible en versions :

- 7w 574mm diam 70
- 15w 1074mm diam 70
- 22w 1574mm diam 70

- Existe en version 180° et en version plafonnier .

ACCESSOIRES & OPTIONS

- System d'alimentation DALI/PUSH-DIM
- Cable suspension 3 ou 5 mètres
- /

Distribué par XILUM

5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

XiLUM
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE