

# CONE 19W

## CHAMPS D'APPLICATION

Projecteur adaptateur led très basse luminance.

Existe en plusieurs puissances et tailles

Idéal pour Vitrines, centres commerciaux, boutiques.....



• Bague diffuseur opale:



• Nid d'abeille:



□ 23°- 37°- 49° / 28°- 42°- 57°

•  RAL (N° de RAL à confirmer)

CE |  IP20 |  IK07 |  850 °C |  0,9 kg |  230 V / 50 Hz |  180°

## ACCESSOIRES & OPTIONS

- Système de gestion Dali-push/dim
- RAL sur demande
- LED spécial boucherie/boulangerie/poissonnerie/textile et art.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Projecteur adaptateur
- Matériau : Corps en aluminium thermo-laqué
- Finitions : Blanc, Gris ou Noir (RAL SUR DEMANDE)
- Puissance système : 19W
- Flux lumineux : 2183-2300 Lm
- Luminance : NC
- Température de couleur : 3000K/3500K ou 4000K
- IRC : 80
- Step de McAdam : <3
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : Au choix
- UGR : 19
- Type de diffuseur : Réflecteur Aluminium
- Indice de protection : IP20
- Résistance mécanique : NC
- Résistance au fil incandescent : 850°
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : Voir schéma
- Diamètre encastrement : NC
- Durée de vie : 50 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L80B10
- Garantie : 5 ans

## GAMME DISPONIBLE

Projecteur LED disponible en versions :

- 19w
- 27w
- 40w
- 45w

- Existe aussi en version sur patère

Distribué par XILUM  
5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

 04.37.26.97.63  commercial@xilum.fr

  
VOS SOLUTIONS D'ECLAIRAGE