

DARLA WALL 23W


CHAMPS D'APPLICATION

Luminaire applique avec répartition direct/indirect du flux lumineux.

Idéal pour locaux tertiaire



IP40



ACCESSOIRES & OPTIONS

- System d'alimentation DALI/PUSH-DIM
- Ral sur demande
- Dimensions sur mesures
- /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Applique led
- Matériau : Aluminium
- Finitions : Blanc, Noire ou alu anodisée (ral sur demande)
- Puissance système : 23W
- Flux lumineux : 2222 Lm
- Température de couleur : 3000k ou 4000k
- IRC : 80
- Step de McAdam : <3
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : voir courbe
- UGR : < 19
- Type de diffuseur : opal
- Indice de protection : IP40
- Résistance mécanique : IK04
- Résistance au fil incandescent : 750°
- Température fonctionnement : NC
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : 854*33 h 79mm
- Diamètre encastrement : NC
- Durée de vie : 60 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L80B10
- Garantie : 5 ans

GAMME DISPONIBLE

Appique LED disponible en versions :

- 23w 854*33 h 79mm
- 34w 1136*33 h 79mm
- 46w 1417*33 h 79mm

Distribué par XILUM
5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

XiLUM
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE