

HAOS Ø900

CHAMPS D'APPLICATION

Luminaire rond à LED de grand diamètre pour une efficacité lumineuse élevée et une distribution uniforme de la lumière.

Idéal pour salles de conférence, zones de circulation ...



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Luminaire LED rond
- Matériau : Tôle d'acier revêtue de poudre
- Finitions : Blanc mat ou Noir mat
- Puissance système : 100W
- Flux lumineux : 10 300 / 11 050 Lm
- Luminance : 90 Lm/W
- Température de couleur : 3000°K / 4000°K
- IRC : >80
- Step de McAdam : <3
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : 120°
- UGR : < 19
- Type de diffuseur : PMMA Opale
- Indice de protection : IP20 / 40 / 44
- Résistance mécanique : IK07
- Résistance au fil incandescent : 850°
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : Ø900 x 86mm
- Diamètre encastrement : NC
- Durée de vie : 115 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L70B50
- Garantie : 5 ans

ACCESSOIRES & OPTIONS

- Système de gestion Dali
- Filins de suspension
- Version encastrée
- Version EDGE (diffusion sur le contour)

GAMME DISPONIBLE

Luminaire LED disponible en versions :

- Ø600 - 50W
- Ø900 - 100W

Distribué par XILUM

5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

XiLUM
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE