


ISLA 18W

CHAMPS D'APPLICATION

Downlight led encastré a connecteur rapide répliquable
Existe en plusieurs puissances et tailles
Idéal pour circulation, halls d'entrée ou locaux tertiaires



ENCASTREMENT

Ø205mm



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Downlight led
- Matériau : alliage aluminium et polyamide
- Finitions : Blanc
- Puissance système : 18W
- Flux lumineux : 1600 Lm
- Luminance : NC
- Température de couleur : cct
- IRC : 80
- Step de McAdam : <4
- Marque de Led : *Epistar*
- Angle d'émission : 100°
- UGR : NC
- Type de diffuseur : Opale
- Indice de protection : IP44
- Résistance mécanique : IK06
- Résistance au fil incandescent : 850°
- Système de gestion inclus : On/Off + Gradation triac
- Dimensions luminaire : 220*32mm
- Diamètre encastrement : 205
- Durée de vie : 50 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L80B30
- Garantie : 2 ans

ACCESSOIRES & OPTIONS

- /
- /
- /
- /

GAMME DISPONIBLE

Downlight LED disponible en versions :

- 12w 170*32mm
- 18w 220*32mm
- 22w 240*32mm

Distribué par XILUM
5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

XiLUM
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE