

# JORG

## CHAMPS D'APPLICATION

Plafonnier LED apparent asymétrique, suspendu ou en saillie.

Idéal pour salles scolaires, bureaux...



GARANTIE  
**2** AN(S)



## ACCESSOIRES & OPTIONS

- Driver DALI
- Température de couleur 5000K
- Filin de suspension

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : plafonnier asymétrique
- Matériau : tôle d'acier laqué
- Finitions : blanc RAL 9003
- Puissance système : 35W
- Flux lumineux : 3900Lm-4200Lm
- Peinture : époxy
- Température de couleur : 3000K ou 4000K
- IRC : >80
- Step de McAdam : 3
- Marque de Led : SMD
- Angle d'émission :
- UGR : <19
- Type de diffuseur : réflecteur aluminium anodisé
- Indice de protection : IP20
- Résistance mécanique : IK06
- Résistance au fil incandescent : 960°
- Température fonctionnement : -15°/+35°C
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : 1245x245x55mm
- Diamètre encastrement : NC
- Durée de vie : 50 000h
- Maintien du flux lumineux : L80B30
- Garantie : 2 ans

## GAMME DISPONIBLE

Luminaire LED disponible en versions :

- /
- /
- /

Distribué par XILUM  
5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

**XiLUM**  
VOS SOLUTIONS D'ECLAIRAGE