


# LINK S PATERE 27W

## CHAMPS D'APPLICATION

Projecteur patère led très basse luminance.

Existe en plusieurs puissances et tailles

Idéal pour Vitrines, centres commerciaux, boutiques.....



23°- 37°- 49° / 28°- 42°- 57°

• RAL (N° de RAL à confirmer)

CE | IP20 | IK07 | 850 °C | 0,9 kg | 230 V / 50 Hz | 180°

## ACCESSOIRES & OPTIONS

- Système de gestion Dali-push/dim
- RAL sur demande
- LED spécial boucherie/boulangerie/poissonnerie/textile et art.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Projecteur patère
- Matériau : Corps en aluminium thermo-laqué
- Finitions : Blanc, Gris ou Noir (RAL SUR DEMANDE)
- Puissance système : 27W
- Flux lumineux : 2900-3050 Lm
- Luminance : NC
- Température de couleur : 3000K/3500K ou 4000K
- IRC : 80
- Step de McAdam : <3
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : Au choix
- UGR : 19
- Type de diffuseur : Aluminium (blanc ou alu)
- Indice de protection : IP20
- Résistance mécanique : NC
- Résistance au fil incandescent : 850°
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : Voir schéma
- Diamètre encastrement : NC
- Durée de vie : 50 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L80B10
- Garantie : 5 ans

## GAMME DISPONIBLE

Downlight LED disponible en versions :

- 19w
- 27w
- 40w
- 45w

- Existe aussi en version rail 3 allumage

Distribué par XILUM  
5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

04.37.26.97.63 commercial@xilum.fr

**XiLUM**  
VOS SOLUTIONS D'ECLAIRAGE