

LOKI R

CHAMPS D'APPLICATION

Spot rail led en aluminium très basse luminance a très faible éblouissement.

Idéal pour de mise en valeur ou éclairage d'une zone spécifique.



ACCESSOIRES & OPTIONS

- Rail 3 allumages
- /
- /
- /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Spot rail ed
- Matériau : Aluminium
- Finitions : Blanc/Noir
- Puissance système : 9.5 W
- Flux lumineux : 1200-1300Lm
- Luminance : NC
- Température de couleur : CCT 2700K/3000K OU 4000K
- IRC : 80
- Step de McAdam : <3
- Angle d'émission : Au choix (15°/38°/60°)
- UGR : < 19
- Type de diffuseur : Réflecteur Aluminium
- Indice de protection : IP20
- Résistance mécanique : NC
- Classe isolation: 1
- Résistance au fil incandescent : 650°
- Tension: 240V
- Type d'adaptateur : 3 Allumage
- Température fonctionnement : -20°+50°
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : Voir schéma
- Diamètre encastrement : NC
- Durée de vie : 30 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L80B10
- Garantie : 3 ans

GAMME DISPONIBLE

Produit disponible aussi sous d'autre puissances

- GU10 led

Existe en version sur patère

Distribué par XILUM
5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

XiLUM
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE