


NEXTI

CHAMPS D'APPLICATION

En applique avec fixation directe au plafond et suspendu par un rail.

Il dispose d'une option DALI.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Plafonnier ou Suspension LED
- Matériau : aluminium, polypropylène, polycarbonate, verre
- Finitions : blanc/noir
- Puissance système : 25,9W - 33,7W
- Flux lumineux : 1728 - 2646Lm
- Peinture : NC
- Température de couleur : 3000K - 4000K
- IRC : 80 - 90
- Step de McAdam : <3
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : 40°
- UGR : <19
- Type de diffuseur : verre transparent
- Indice de protection : IP23
- Résistance mécanique : NC
- Résistance au fil incandescent : 850°
- Température fonctionnement : NC
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : 180x205
- Diamètre encastrement : NC
- Durée de vie : 50 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L80B20
- Garantie : 2 ans

ACCESSOIRES & OPTIONS

- Patère saillie avec filin de suspension
- Connecteur de rail
- DALI

GAMME DISPONIBLE

Plafonnier LED disponible en versions :

- Blanc 25.9W
- Blanc 29.6W
- Noir 25.9W
- Noir 29.6W

Distribué par XILUM

5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

XiLUM
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE