

CHAMPS D'APPLICATION

Luminaire Applique avec répartition indirecte ou dir-ind du flux lumineux, diffuseur en polycarbonate opale corp en acier. Finition au choix.

Ideal pour circulation palière ou bureau....



CE | ⊕ | IP20 | IK07 | 850°C | ∇ | 3 kg | 230V / 50Hz |  | diffusant



ACCESSOIRES & OPTIONS

- System d'alimentation DALI/PUSH-DIM ou TRIAC
- RAL sur demande
- Possibilité double allumage
- /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Applique led
- Matériau : Acier thermo laqué
- Finitions : Blanc , Noir ou Gris (RAL sur demande)
- Puissance système Indirect : 25W
- Puissance système Dir/Ind : 45w
- Flux lumineux : indirect 2250 Lm /dir-ind 4000 Lm
- Température de couleur : 3000k ou 4000k
- IRC : 80
- Step de McAdam : NC
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : NC
- UGR : NC
- Type de diffuseur : opal
- Classe d'isolation : 1
- Tension : 240V
- Indice de protection : IP20
- Résistance mécanique : IK07
- Résistance au fil incandescent : 850°
- Température fonctionnement : NC
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : 602*260*h 60mm
- Diamètre encastrement : NC
- Durée de vie : 50 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L80B10
- Garantie : 3 ans

GAMME DISPONIBLE

Plafonnier LED disponible en versions :

- /
- /
- /

Distribué par XILUM

5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

 04.37.26.97.63  commercial@xilum.fr