

POLO


CHAMPS D'APPLICATION

Spot led en aluminium très basse luminance a très faible

Idéal pour application logement ou tertiaire.



Ø72mm



84mm



ACCESSOIRES & OPTIONS

- Gestion Bluetooth et/ou TRQ emergency
- /
- /
- /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Spot led
- Matériau : Aluminium
- Finitions : Blanc ou Noir
- Puissance système : 8W
- Flux lumineux : 780/820/850 Lm
- Luminance : NC
- Température de couleur : 2700K / 3000K OU 4000K
- IRC : 85
- Step de McAdam : <3
- Compatible : Norme RT 2012
- Angle d'émission : 40°
- UGR : 16
- Type de diffuseur : Aluminium
- Indice de protection : IP65
- Résistance mécanique : IK07
- Résistance au fil incandescent : 650°
- Tension: 240V
- Température fonctionnement : -20°+50°
- Système de gestion inclus : On/Off + Gradation Triac
- Dimensions luminaire : 84*91mm
- Diamètre encastrement : 72mm
- Durée de vie : 30 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L80B10
- Garantie : 3 ans

GAMME DISPONIBLE

2 Finitions aux choix

- Blanc
- Noir
- /

Distribué par XILUM

5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

XiLUM
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE