

REFLECTO 18W

CHAMPS D'APPLICATION

Downlight led encastré très basse luminance a connecteur rapide répliquable

Existe en plusieurs puissances et tailles

Idéal pour circulation, halls d'entrée ou locaux tertiaires



160-170mm

ENCASTREMENT



*Sauf avec driver gradable en accessoires

ACCESSOIRES & OPTIONS

- Système d'alimentation dali/push dim
- Système d'alimentation Triac
- /
- /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Downlight led
- Matériau : alliage aluminium et polyamide
- Finitions : Blanc
- Puissance système : 18W
- Flux lumineux : 1600-1800 Lm
- Luminance : NC
- Température de couleur : cct
- IRC : 80
- Step de McAdam : <3
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : 60°
- UGR : 19
- Type de diffuseur : Aluminium
- Indice de protection : IP54
- Résistance mécanique : IK07
- Résistance au fil incandescent : 650°
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : 190*90mm
- Diamètre encastrement : 160/170mm
- Durée de vie : 50 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L80B20
- Garantie : 3 ans

GAMME DISPONIBLE

Downlight LED disponible en versions :

- 13w 115*67mm
- 18w 220*32mm
- 25w 235*100mm

Distribué par XILUM

5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

XiLUM
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE