


# RONDO

## CHAMPS D'APPLICATION

Hublot en fonte d'aluminium et diffuseur en polycarbonate.

Idéal pour parkings, cages d'escaliers, sorties de garages, entrée d'un bâtiment...



## ACCESSOIRES & OPTIONS

- Détecteur HF et/ou fonction corridor
- Kit de visserie anti-vandale
- /

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : hublot
- Matériau : aluminium
- Finitions : blanc, gris clair, anthracite
- Puissance système : 20W
- Flux lumineux : 1956Lm-2185Lm
- Peinture : NC
- Température de couleur : 3000K ou 4000K
- IRC : NC
- Step de McAdam : NC
- Marque de Led : SMD
- Angle d'émission : 115°
- UGR : NC
- Type de diffuseur : polycarbonate
- Indice de protection : IP54
- Résistance mécanique : IK10
- Résistance au fil incandescent : NC
- Température fonctionnement : NC
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : Ø300x90mm
- Diamètre encastrement : NC
- Durée de vie : 30 000h
- Maintien du flux lumineux : L80B10
- Garantie : 3 ans

## GAMME DISPONIBLE

Hublot LED disponible en versions :

- Hublot rond avec visière
- Hublot carré
- /

Distribué par XILUM

5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

04.37.26.97.63 commercial@xilum.fr

**XiLUM**  
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE