


SITA P 59/94W

CHAMPS D'APPLICATION


Plafonnier avec répartition directe du flux lumineux.
Idéal pour restaurant, salons, salles de réunions...



90 mm



Ø830 mm



IP40

ACCESSOIRES & OPTIONS

- DALI
- RAL sur demande
- /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : plafonnier led
- Matériau : aluminium
- Finitions : blanc/ noir, (RAL sur demande)
- Puissance système : 59/94W
- Flux lumineux : 7467lm/ 11476lm
- Température de couleur : 3000K/ 4000K
- IRC : 80
- Step de McAdam : <3
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : NC
- UGR : <19
- Type de diffuseur : PMMA microprismatique/ polycarbonate opale
- Indice de protection : IP40
- Résistance mécanique : IK05
- Résistance au fil incandescent : 850°
- Température fonctionnement : NC
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : Ø830x90mm
- Diamètre encastrement : NC
- Durée de vie : 30 000h
- Maintien du flux lumineux : L90B10
- Garantie : 5 ans

GAMME DISPONIBLE

Plafonnier LED disponible en versions :

- 18/26W, Ø400x90mm
- 30/47W, Ø550x90mm
- 107/172W, Ø1110x90mm

Distribué par XILUM
5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

XiLUM
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE