

SPICY 40W

CHAMPS D'APPLICATION


Downlight led encastré très basse luminance a connecteur rapide répliquable

Existe en plusieurs puissances et tailles


Idéal pour circulation, halls d'entrée ou locaux tertiaires



13 - 27W



40 - 45W



23° - 37° - 49° / 28° - 42° - 57°

• RAL (N° de RAL à confirmer)

CE | IP20 | 850 °C | 0,2 kg | 230 V / 50 Hz

ACCESSOIRES & OPTIONS

- Système de gestion Dali-push/dim
- Réflecteur lisse
- Ral collerette sur demande
- Ral réflecteur sur demande

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Downlight led
- Matériau : Corps en aluminium thermo-laqué
- Finitions : Blanc, Gris ou Noir (RAL SUR DEMANDE)
- Puissance système : 40W
- Flux lumineux : 4142-4250 Lm
- Luminance : NC
- Température de couleur : 3000K ou 4000K
- IRC : 80
- Step de McAdam : <3
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : Au choix
- UGR : 19
- Type de diffuseur : Aluminium (blanc ou alu)
- Indice de protection : IP20
- Résistance mécanique : NC
- Résistance au fil incandescent : 850°
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : 195*130mm ou 100mm
- Diamètre encastrement : 170mm
- Durée de vie : 50 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L70B10
- Garantie : 5 ans

GAMME DISPONIBLE

Downlight LED disponible en versions :

- 13w 195*100mm
- 19w 195*100mm
- 27w 195*100mm
- 40w 195*130mm
- 45w 195*130mm

Distribué par XILUM
5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

04.37.26.97.63 commercial@xilum.fr

XiLUM
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE