

SUNNY

CHAMPS D'APPLICATION


Downlight GU10.

Idéal pour magasin, circulations, bureaux...



IP23

IK 05



Ø75mm x 44mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : downlight
- Matériau : aluminium
- Finitions : noir/blanc
- Puissance système : lampe GU10, max 50W, non incluse
- Flux lumineux : NC
- Peinture : NC
- Température de couleur : NC
- IRC : NC
- Step de McAdam : NC
- Marque de Led : support de lampe GU10
- Angle d'émission : NC
- UGR : NC
- Type de diffuseur : thermoplastique
- Indice de protection : IP23
- Résistance mécanique : IK05
- Résistance au fil incandescent : NC
- Température fonctionnement : NC
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : Ø75x44mm
- Diamètre encastrement : Ø65mm
- Durée de vie : NC
- Maintien du flux lumineux : NC
- Garantie : 3 ans

GAMME DISPONIBLE

Downlight GU10 disponible en versions :

- Orientable
- /
- /

ACCESSOIRES & OPTIONS

- /
- /
- /

Distribué par XILUM

5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

XiLUM
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE