


TORTUE 1






CHAMPS D'APPLICATION

Encastré de sol LED de balisage.

Idéal pour extérieur, circulation, balisage...



Maximum
Kg 2000 at 10 Km/h max speed



ACCESSOIRES & OPTIONS

- RAL (sur demande)
- /
- /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : encastré de sol
- Matériau : aluminium
- Finitions : noir/argent/anthracite
- Puissance système : 4W
- Flux lumineux : 400Lm/420Lm
- Peinture : poudre de polyester
- Température de couleur : 3000K/4000K
- IRC : NC
- Step de McAdam : NC
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : NC
- UGR : NC
- Type de diffuseur : diffuseur en verre trempé satiné
- Indice de protection : IP67
- Résistance mécanique : IK09
- Résistance au fil incandescent : NC
- Température fonctionnement : <40°C
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : Ø120x100mm
- Diamètre encastrement : Ø110
- Durée de vie : 50 000h
- Maintien du flux lumineux : L80B20
- Garantie : 5 ans

GAMME DISPONIBLE

Encastré de sol LED disponible en versions :

- Double sorties du flux lumineux
- /
- /

Distribué par XILUM

5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

XiLUM
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE