

# VARESE R 24W

## CHAMPS D'APPLICATION

Plafonnier led saillie a faible encombrement avec connecteur rapide .

Existe en plusieurs puissances et tailles

Idéal pour circulation, halls d'entrée ou locaux tertiaires



## ACCESSOIRES & OPTIONS

- Détecteur HF intégré
- /
- /
- /

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Plafonnier led
- Matériau : PC
- Finitions : Blanc
- Puissance système : 24W
- Flux lumineux : 2160-2280 Lm
- Luminance : NC
- Température de couleur : 3000K ou 4000K
- IRC : 80
- Step de McAdam : <6
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : 120°
- UGR : NC
- Type de diffuseur : PC
- Indice de protection : IP54
- Résistance mécanique : IK08
- Résistance au fil incandescent : 650°
- Température de fonctionnement : -20°+35°
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : 327\*49mm
- Diamètre encastrement : NC
- Durée de vie : 20 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L80B20
- Garantie : 2 ans

## GAMME DISPONIBLE

Plafonnier LED disponible en versions :

- 18w 278\*49mm
  - /
  - /
- Existe aussi en version carré.

Distribué par XILUM

5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

**XiLUM**  
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE