


YANOS 3-4

CHAMPS D'APPLICATION

Encastré de sol en inox.

Permet de baliser et illuminer n'importe quel élément extérieur.



ACCESSOIRES & OPTIONS

- Colerette carrée 184x184
- Livré précâblé avec Boite de connexion IP68, 1 entrée 2 sorties
- /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : encastré de sol
- Matériau : corps en aluminium, fût PVC
- Finitions : collerette en inox
- Puissance système : 29W
- Flux lumineux : 2310Lm - 2734Lm
- Peinture : NC
- Température de couleur : 3000K ou 4000K
- IRC : NC
- Step de McAdam : NC
- Marque de Led : LED COB
- Angle d'émission : 15° ou 60°
- UGR : NC
- Orientable : + ou - 12°
- Type de diffuseur : polycarbonate
- Indice de protection : IP67
- Résistance mécanique : IK10
- Résistance au fil incandescent : NC
- Température verre : 90°C
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : Ø184x247
- Diamètre encastrement : Ø180mm
- Durée de vie : 30 000h
- Maintien du flux lumineux : L80B10
- Garantie : 3 ans

GAMME DISPONIBLE

Encastré de sol LED disponible en versions :

- Existe aussi en version E27
- /
- /

Distribué par XILUM

5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

XiLUM
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE