

TIBRI S 12W

CHAMPS D'APPLICATION

Downlight led saillie a détection infra rouge connecteur rapide repiquable

Existe en plusieurs puissances et tailles

Idéal pour circulation, halls d'entrée ou locaux tertiaires



Ø177x35 mm



ACCESSOIRES & OPTIONS

- /
- /
- /
- /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Downlight led
- Matériau : alliage aluminium et polyamide
- Finitions : Blanc
- Puissance système : 12W
- Flux lumineux : 1000 Lm
- Luminance : NC
- Température de couleur : cct
- IRC : 80
- Step de McAdam : <4
- Marque de Led : *Epistar*
- Angle d'émission : 100°
- Mode de détection : IR réglage usine -4M-60Sec-150Lux
- UGR : NC
- Type de diffuseur : Opale
- Indice de protection : IP44
- Résistance mécanique : IK06
- Résistance au fil incandescent : 650°
- Système de gestion inclus : On/Off + DET IR
- Dimensions luminaire : 177*35mm
- Diamètre encastrement : NC
- Durée de vie : 50 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L80B30
- Garantie : 2 ans

GAMME DISPONIBLE

Downlight LED disponible en versions :

- 12w 177*35mm
- 18w 227*35mm
- 22w 247*35mm

Distribué par XILUM

5 Boulevard Marcel Dassault - 69330 JONAGE

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

XiLUM
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE