

FOX DIRECT

CHAMPS D'APPLICATION

Suspension circulaire intérieure à LED en aluminium extrudé. Eclairage direct.

Existe en 3 diamètres de 835mm, 1 535mm ou 3 035mm

Idéal pour Hôtellerie, Résidentiel, Restaurants ...



ACCESSOIRES & OPTIONS

- Système de gestion DALI, Push, Casambi ou Tuya
- /
- /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Suspension circulaire
- Matériau : Aluminium extrudé
- Finitions : Blanc mat/ Noir mat/ Or/ Chrome
- Puissance système : 43W ou 81W
- Flux lumineux : 2 200Lm ou 4 200Lm
- Température de couleur : 3000°K ou 4000°K
- IRC : >80
- Step de McAdam : 3
- Marque de Led : NC
- Angle d'émission : 110°
- UGR : <19
- Type de diffuseur : Opale
- Indice de protection : IP20
- Résistance mécanique : IK04
- Classe d'isolation : I
- Résistance au fil incandescent : NC
- Température fonctionnement : NC
- Système de gestion inclus : On/Off
- Dimensions luminaire : Ø835mm ou Ø1535mm
- Diamètre encastrement : NC
- Durée de vie : 50 000 heures
- Maintien du flux lumineux : L90B10
- Garantie : 5 ans

GAMME DISPONIBLE

Suspension LED disponible en versions :

- Ø3035mm - 162W
- Eclairage direct / indirect
- Eclairage contour extérieur

Distribué par XILUM
470 rue des Valets - Cellule 02 - 01120 Montluel

☎ 04.37.26.97.63 ✉ commercial@xilum.fr

XiLUM
VOS SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE