# PROOF DETEC


#### CHAMPS D'APPLICATION


Luminaire étanche led LED a détection avec câblage traversant.


Détection réglable a l'aide de switch dans l'appareil

Idéal pour sous sol, parking, entrepôts, usines...

























## **ACCESSOIRES & OPTIONS**

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Type de produit : Etanche led

Matériau : Polycarbonate

Finitions: Blanc

Puissance système: 36W Flux lumineux: 5400 Lm

Luminance: 150 Lm/W

Température de couleur : 4000 K

IRC: 80

Step de McAdam: <3

Marque Driver: Osram

Angle d'émission: 120°

Type de diffuseur : Opale

Indice de protection: IP65

Résistance mécanique : IK08

Résistance au fil incandescent : 650°

Température fonctionnement : -20+45°

Câblage traversant : oui

Système de gestion inclus : détection

Détection Réglable : oui

Temporisation: 5s//30s/90s/5min/20min/30min

Rayon de détection : réglable de 3 A 10 mètres

Hauteur de montage maximum : 6 mètres

Dimensions luminaire: 1236\*80\*75mm

Durée de vie: 50 000 heures L80B20

Garantie: 3 ans

### **GAMME DISPONIBLE**

Etanche LED disponible en versions :

50W 1500\*70\*50mm

70W 1500\*70\*50mm

Distribué par XILUM 470 rue des Valets - Cellule 02 - 01120 Montluel





